

you can  
**Canon**

*i560*

Tintenstrahldrucker

## *Kompetenz im Office – Qualität beim Fotodruck*



### HOHE DRUCKGESCHWINDIGKEIT

Ob im Business oder für Fotos in professioneller Qualität: der Tintenstrahldrucker i560 liefert Spitzenresultate. Seine hohe Ausgabeleistung von bis zu 22 Seiten pro Minute in Schwarzweiß bzw. bis zu 15 Seiten pro Minute in Farbe ist exakt das, was Sie brauchen. Ein weiterer Vorteil: die APCDT-Technologie (Advanced Precision Color Distribution Technology) stellt beim bidirektionalen Druck die korrekte Reihenfolge des Farbauftrags sicher, sorgt somit für optimale Qualität und Tempo – bis zu 2,3 Seiten pro Minute beim Farbdruck in DIN A4.

### HERVORRAGENDE FOTOQUALITÄT

Der i560 steht für hervorragende Qualität, konstante Farben und Präzision. Die Advanced MicroFine Droplet Technology™ hat Mikrodüsen mit einer Tröpfchengröße von nur 2 Picolitern – für eine Auflösung von 4.800 x 1.200 dpi in Spitzenqualität.

### SINGLE INK-TECHNOLOGIE – DRUCKEN UND SPAREN

Einzelwechselbare Tintentanks für jede Farbe – das bedeutet optimale Nutzung der Tinte ohne Verschwendung: die Canon Single Ink-Technologie macht's möglich.

### FOTODIREKTDROCK

Der i560 unterstützt den offiziellen PictBridge Standard: damit drucken Sie direkt von allen Digitalkameras und -camcordern, die zum neuen Standard kompatibel sind. Blitzschnell und randlos in den Formaten 10 x 15 cm, 13 x 18 cm oder DIN A4.

### SOFTWARE FÜR PERFEKTE BILDER

Easy-WebPrint und Easy-PhotoPrint mit Exif Print Unterstützung sind dabei. Plus weitere Funktionen im Drucker-treiber: Kornreduktion beim Fotodruck, Photo Optimizer PRO, Image Optimizer und Vivid Photo.



OFFICIAL PARTNER

# Advanced MicroFine Droplet Technology™ und Single Ink-Technologie



4.800 dpi mit Mikrodüsen und 2 Picoliter Tintentröpfchen.

Vorgängermodell mit 4.800 dpi und 5 Picoliter Tintentröpfchen.



Tintentank Schwarz BCI-3eBK    Tintentank Cyan BCI-6C    Tintentank Magenta BCI-6M    Tintentank Gelb BCI-6Y

## Technische Daten Tintenstrahldrucker Canon i560

<b>Auflösung</b>	Bis zu 4.800 x 1.200 dpi
<b>Druckmethode</b>	Vierfarbdruck mit Mikrodüsen, Advanced MicroFine Droplet Technology™, 2 Picoliter Tröpfchengröße
<b>Farbmanagement</b>	ICM, ColorSync, Exif Print
<b>Druckgeschwindigkeit SW</b>	Bis zu 22 Seiten/Min. (max.), 13 Seiten/Min. (Std.)
<b>Druckgeschwindigkeit Farbe</b>	Text und Grafik: Bis zu 15 Seiten/Min. (max.), 9 Seiten/Min. (Std.); A4 Vollfarbe: Bis zu 2,3 Seiten/Min. (Std.)
<b>Druckgeschwindigkeit Foto</b>	A4: Bis zu 0,6 Seiten/Min. (Std. bei PR-101); 10 x 15 cm: 32 Sekunden (Std. bei PR-101)
<b>Papiermedien</b>	Normalpapier, Umschläge, Hochauflösendes Papier (HR-101N), Fotoglanzpapier (GP-301N), Professionell Fotopapier (PR-101), Fotoglanzpapier Plus (PP-101), Fotopapier matt (MP-101), Overheadfolie (CF-102), T-Shirt-Transferfolie (TR-201)
<b>Papiergewicht</b>	64 bis 105 g/m <sup>2</sup> und die unterstützten Canon Spezialmedien bis zu 270 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierzufuhr</b>	150 Blatt
<b>Papiergröße</b>	A4, B5, A5, Letter, Legal, Umschläge (European DL oder Commercial 10), 13 x 18 cm, 10 x 15 cm und eigene Einstellungen
<b>Randloser Druck</b>	Professionell Fotopapier (A4 und 10 x 15 cm), Fotoglanzpapier Plus (A4, 13 x 18 cm und 10 x 15 cm), Fotoglanzpapier (A4), Fotopapier matt (A4)
<b>Tintensystem</b>	Single Ink-Technologie – Vier separate Tintentanks (BCI-3e BK, BCI-6C, BCI-6M, BCI-6Y)
<b>Schwarzintentankkapazität</b>	330 Seiten bei 5 % Deckung <sup>1</sup>
<b>Schwarzintentankkapazität (Test)</b>	1.500 Seiten <sup>2</sup>
<b>Farbtintentankkapazität</b>	460 Seiten bei 5 % Deckung pro Tintentank <sup>2</sup>
<b>Farbtintentankkapazität (Test)</b>	Cyan: 570 Seiten, Magenta: 440 Seiten, Gelb: 380 Seiten <sup>2</sup>
<b>PC Schnittstelle</b>	Parallel (IEEE 1284 kompatibel), USB
<b>Kameradirektdruck</b>	Kompatibilität: Exif 2.2 oder niedriger, DPOF kompatibel
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Windows: PC mit Windows XP, Windows 2000, Windows Millennium, Windows 98, Windows NT 4.0 oder Windows 95, Parallele oder USB Schnittstelle <sup>4</sup> , CD-ROM Laufwerk. Freier Festplattenspeicher für Druckertreiberinstallation: 65 MB für Windows XP/2000/NT 4.0, 30 MB für Windows ME/98/95. Mac OS: Macintosh Computer mit Mac OS 8.6-9.x oder Mac OS X v10.2.1 oder höher, USB Schnittstelle. Freier Festplattenspeicher für Druckertreiberinstallation: 30 MB für Mac OS 8.6-9.x, 100 MB für Mac OS X v10.2.1 oder höher
<b>Treiberoptionen</b>	Windows: Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Kornreduktion beim Fotodruck, Vivid Photo

<b>Mitgelieferte Software</b>	Mac OS: Photo Optimizer PRO, Kornreduktion beim Fotodruck, Vivid Photo Windows: Easy-WebPrint, Easy-PhotoPrint Mac OS: Easy-PhotoPrint
<b>Stromversorgung</b>	220-240 V, 50-60 Hz
<b>Stromverbrauch</b>	ca. 0,5 W (Standby), ca. 24 W (Druckbetrieb)
<b>Temperaturbereich</b>	5-35 °C
<b>Rel. Luftfeuchtigkeit</b>	10-90 %
<b>Geräusentwicklung</b>	ca. 36 dB (A) (Ruhemodus)
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	418 x 274 x 172 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 4,8 kg

<sup>1</sup> Alle Angaben stellen ungefähre Anhaltswerte dar und beziehen sich auf A4 Druckmedien. Der Schwarzintervenbrauch bezieht sich auf 1.500 Schriftzeichen auf einer A4-Seite im Druckmodus für Normalpapier unter Windows XP.  
<sup>2</sup> Alle Angaben stellen ungefähre Anhaltswerte dar und beziehen sich auf A4 Druckmedien. Ausgehend vom ISO/IEC-SCID N5 Motiv im Druckmodus für Normalpapier unter Windows XP.  
<sup>3</sup> Alle Angaben stellen ungefähre Anhaltswerte dar und beziehen sich auf A4 Druckmedien. Der Farbtintenverbrauch bezieht sich auf Testbedingungen gemäß ISO/IEC-SCID N5 Motiv bei Wahl von [Foto in Topqualität drucken] und [Normalpapier] in der Dialogbox „Druckrategeber“ unter Windows XP.  
<sup>4</sup> USB-Funktionalität besteht nur auf einem PC mit vorinstalliertem Windows XP, Windows 2000, Windows ME oder Windows 98 (auch Windows XP, Windows 2000 und Windows ME Upgrades vom vorinstallierten Windows 98 oder höher).

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.  
 Die Druckgeschwindigkeit ist von der Hardware und dem jeweiligen Druckjob abhängig.  
 Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen.  
 Spezifikation gemäß CEL 1.0.4 190503

SW-Druck Messung der Druckgeschwindigkeit mit diesem Motiv

Farbdruck Messung der Druckgeschwindigkeit mit diesem Motiv

Tintenkapazität Messung mit diesem Motiv



Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D - 47807 Krefeld

Technischer Support  
0180 - 500 6022 (0,12 €/Minute)  
www.canon.de

Canon Ges.m.b.H  
Zetschegasse 11  
A-1230 Wien  
Tel. (01) 66 146-0  
Fax (01) 66 146-490

www.canon.at

Canon (Schweiz) AG  
Industriestrasse 12  
CH-8305 Dietlikon  
www.canon.ch



German Edition  
© Canon Europa N.V., 2003

™ Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten und/oder Ländern. Canon behält sich das Recht vor, Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorzunehmen.