

you can
Canon

i965

Tintenstrahldrucker

*Der hochwertige Fotodrucker
für den professionellen Einsatz*



OFFICIAL PARTNER


Superschneller Fotodruck für Bilder in erstklassiger Qualität.



Bemerkenswert hohes Tempo und erstklassige Bildqualität – das sind die Merkmale, die den i965 zum idealen Drucker für den Profi machen. Leistungsstarke Funktionen reduzieren Kosten- und Zeitaufwand; fortschrittliche Software und praktisches Zubehör bieten weitere Möglichkeiten. Das Canon Druckverfahren belegt eindrucksvoll, dass hohes Tempo auch hohe Qualität bedeutet.



QUALITÄT



Der Druckkopf mit 3.072 Düsen hat Mikrodüsen für 2 Picoliter Tröpfchengröße.

QUALITÄT WIE IM FOTOLABOR

Wenn Sie an der Qualität Ihrer Präsentation gemessen werden, sollten Sie sich für einen Drucker entscheiden, auf den Verlass ist. Durch das 6-Tintensystem und Fototinten mit 1/6 Farbdichte bietet der i965 eine hohe Farbindensität und liefert gestochen scharfe Bilder und feinste Details. Mit maximal 4.800 x 2.400 dpi¹, der Canon MicroFine Droplet Technology™, Mikrodüsen mit 2 Picoliter Tröpfchengröße und High Colour Tinten.



Herkömmlich/
Wettbewerber



MicroFine Droplet
Technology™



Herkömmliche Tintenstrahldrucker platzieren unregelmäßig geformte Farbtröpfchen mit eher zufälliger Anordnung. Die Canon MicroFine Droplet Technology™ kontrolliert die Platzierung und Dosierung der Farbtröpfchen – für regelmäßige Anordnung und perfekte, randscharfe Kontur.



TOLLE FOTOPRINTS – SCHNELL UND SCHÖN

Der i965 beeindruckt nicht nur durch Qualität – auch in puncto Geschwindigkeit zeigt er überzeugende Leistung. Für ein DIN A4 Foto mit 2.400 dpi Auflösung braucht er nur ca. 60 Sekunden. Für den professionellen Anwender mit knappen Terminvorgaben ist Zeit gleich Geld. Der i965 nimmt Ihnen ganz einfach den Druck beim Druck.



FORTSCHRITTLICHE SOFTWARE

Ob Bildbearbeitung oder effiziente Verwaltung des Fotoarchivs – mit der Canon Software Solution Disk (u.a. mit PhotoRecord und ZoomBrowser) kein Problem. Weitere praktische Softwaretools sind Easy-WebPrint und Easy-PhotoPrint.

FUNKTION ZUR BEARBEITUNG DES BILDAUSSCHNITTS PER EASY-PHOTOPRINT



Originalbild



Den gewünschten
Bildausschnitt wählen




Das Ergebnis



Fotopapierfach



Direktdruck auf
CD-R/DVD



LEISTUNGSSTARKE FUNKTIONEN FÜR DEN PROFESSIONELLEN TOUCH

Anspruchsvolle Aufgaben gehören für den i965 zum Tagesgeschäft. Randlose Fotoprints in 10 x 15 cm, 13 x 18 cm oder DIN A4: schnell und unkompliziert. Das Fotopapier in Postkartengröße ist bei Bedarf ohne Papierwechsel parat. Und dank Direktdruck auf geeigneten CD-Rs oder DVDs ist der Etikettendruck überflüssig. Nicht zu vergessen die Single Ink-Technologie: für jede Farbe gibt es einen separaten Tintentank, es muss nur noch der Tank der aufgebrauchten Farbe gewechselt werden. Weniger Verschwendung – weniger Kosten.

FOTODIREKTDRUCK MIT PICTBRIDGE

Mit dem i965 können Sie Fotos direkt von PictBridge bzw. Canon Direct Print kompatiblen Digitalkameras oder Digitalcamcordern drucken. Schnell, effizient und unkompliziert – und ohne PC.

KOMPATIBEL

Der i965 unterstützt die gängigen Windows- und Mac OS-Betriebssysteme. Die schnelle USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle bietet flotten Datentransfer hohes Tempo beim Druck.

EFFIZIENZ

Canon Tintenstrahldrucker i965 – Technische Daten

Auflösung	Bis zu 4.800 x 2.400 dpi ¹
Druckmethode	6-Tintensystem mit Mikrodüsen, MicroFine Droplet Technology™, 2 Picoliter Tröpfchengröße
Farbmanagement	ICM, ColorSync, Exif Print
Druckgeschwindigkeit SW	Bis zu 10 Seiten/Min. (max.), 4,3 Seiten/Min. (Std.)
Druckgeschwindigkeit Farbe	Text u. Grafik: Bis zu 10 S./Min. (max.), 3,8 S./Min. (Std.) A4 Vollfarbe: Ca. 1,7 Seiten/Min. (Std.)
Druckgeschwindigkeit Foto	A4: Ca. 0,99 Seiten/Min. (Std. auf PR-101) 10 x 15 cm: Ca. 21 Sekunden (Std. auf PR-101)
Papiermedien	Normalpapier, Umschläge, Hochauflösendes Papier (HR-101N), Fotoglanzpapier (GP-401), Professionell Fotopapier (PR-101), Fotoglanzpapier Plus (PP-101), Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-101), Fotopapier matt (MP-101), Overheadfolie (CF-102), T-Shirt-Transferfolie (TR-201)
Papiergewicht	64-105 g/m ² und die unterstützten Canon Spezialmedien bis 270 g/m ²
Papierzufuhr	Papierkassette PFC-10 (optional): 60-105 g/m ² 150 Blatt (50 Blatt über das Fotopapierfach) Papierkassette: 250 Blatt (optional) Fotopapierfach: 20 Blatt CD-R Druck-Kit: 1 CD oder 1 DVD
CD-R Druck	Über das mitgelieferte CD-R Druck-Kit verfügbar
Papiergröße	A4, B5, A5, Letter, Legal, Umschläge (European DL oder Commercial 10), 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, eigene Einstellungen Papierkassette: A4, B5, Letter Fotopapierfach: 10 x 15 cm
Randloser Druck	Professionell Fotopapier (A4, 10 x 15 cm), Fotoglanzpapier Plus (A4, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm), Fotopapier Plus Seidenglanz (A4, 10 x 15 cm), Fotoglanzpapier (A4, 10 x 15 cm), Fotopapier matt (A4)
Beidseitiger Druck	Über die automatische Duplexeinheit DPU-10 (optional)
Tintensystem	Single Ink-Technologie – sechs separate Tintentanks (BCI-6BK, BCI-6C, BCI-6PC, BCI-6M, BCI-6PM, BCI-6Y)
Schwarzintentankkapazität	210 Seiten bei 5% Deckung ²
Farbtintentankkapazität	760 Seiten (bei Druck des ISO/JIS-SCID N5 Motiv) ³ 210 Seiten bei 5% Deckung pro Tintentank ³ Cyan: 750 Seiten, Magenta: 620 Seiten, Gelb: 460 Seiten, Photo Cyan: 340 Seiten, Photo Magenta: 260 Seiten (bei Druck des ISO/JIS-SCID N5 Motiv) ³
PC-Schnittstelle	USB, USB 2.0 Hi-Speed
Kameraschnittstelle	Direct Print Anschluss: Kameradirektdruck über PictBridge oder Bubble Jet Direct kompatible Digitalkamera und Digitalcamcorder
Kameradirektdruck	Kompatibilität: Exif 2.2 oder niedriger, DPOF kompatibel
Unterstützte Betriebssysteme	Windows: PC mit Windows XP, Windows 2000, Windows Millennium, Windows 98, USB-Schnittstelle ⁴ , CD-ROM Laufwerk. Freier Festplattenspeicher für die Drucktreiberinstallation: 65 MB für Windows 2000/XP, 30 MB für Windows ME/98

Treiberoptionen	Mac OS: Macintosh Computer mit Mac OS 8.6-9.x oder Mac OS X v10.2.1 oder höher, USB-Schnittstelle. Freier Festplattenspeicher für die Drucktreiberinstallation: 30 MB für Mac 8.6-9.x, 100 MB für Mac OS X v10.2.1 Windows: Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Kornreduktion beim Fotodruck, Vivid Photo, Illustration Effects Mac OS: Photo Optimizer PRO, Kornreduktion beim Fotodruck, Vivid Photo, Illustration Effects
Mitgelieferte Software	Windows: Easy-WebPrint, Easy-PhotoPrint, Easy-ToolBox, CD-LabelPrint, PhotoRecord, ZoomBrowser EX Mac OS: Easy-PhotoPrint, CD-LabelPrint
Stromversorgung	220-240 V, 50-60 Hz
Stromverbrauch	Ca. 2 W (Standby), ca. 24 W (Druckbetrieb)
Temperaturbereich	5-35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10-90%
Geräuschentwicklung	Ca. 34 dB (A) (Ruhemodus)
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 420 x 311 x 185 mm
Gewicht	Ca. 5,8 kg

- 1 Maximale Auflösung von 4.800 x 1.200 dpi am unteren Seitenrand.
- 2 Alle Angaben stellen ungefähre Anhaltswerte dar und beziehen sich auf A4-Druckmedien. Der Schwarzintensverbrauch bezieht sich auf 1.500 Schriftzeichen auf einer A4-Seite im Druckmodus für Normalpapier unter Windows XP.
- 3 Alle Angaben stellen ungefähre Anhaltswerte dar und beziehen sich auf A4-Druckmedien. Ausgehend vom ISO/JIS-SCID N5 Motiv im Druckmodus (Beste Qualität) bzw. [Normalpapier] der Dialogbox „Druck-Ratgeber“ unter Windows XP.
- 4 USB-Funktionalität besteht nur auf einem PC mit vorinstalliertem Windows XP, Windows 2000, Windows ME oder Windows 98 (auch Windows XP, Windows 2000 und Windows ME Upgrades vom vorinstallierten Windows 98 oder höher).

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
Die Druckgeschwindigkeit ist von der Hardware und dem jeweiligen Druckjob abhängig.
Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.

Spezifikation gemäß CEL 0.94.2 270603




SW-Druck Messung der Druckgeschwindigkeit mit diesem Motiv



Farbdruck Messung der Druckgeschwindigkeit mit diesem Motiv




Tintenkapazität Messung mit diesem Motiv









CANON VERBRAUCHSMATERIALIEN FÜR EINE HOCHWERTIGE DRUCKQUALITÄT



Tintentank Schwarz BCI-6BK Tintentank Cyan BCI-6C Tintentank Photo Cyan BCI-6PC Tintentank Magenta BCI-6M Tintentank Photo Magenta BCI-6PM Tintentank Gelb BCI-6Y



you can
Canon

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Technischer Support
0180 - 500 6022 (0,12 €/Minute)
www.canon.de

Canon Ges.m.b.H
Zetschegasse 11
A-1230 Wien
Tel. (01) 66 146-0
Fax (01) 66 146-490
www.canon.at

Canon (Schweiz) AG
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Tel. 01 835 61 61
Fax 01 835 64 68
www.canon.ch



German Edition, 0038W546
© Canon Europa N.V., 2003 (0903)